

: Çàõâàò ñèãíàèè, íà ïðèìáðå Omicom SS4

1. Çàíõñòèòå ïðíãðàìíó Omicom IP service. Âí âèèàãèå "Tuner Setting" íàæìèòå íà èííèó "New".
2. Âããèèòå ïàðàìåòðó òðàíñìííãðå àëü ààííãí ñíóóíèèè. Frequency 11149 ÌÃö, SymbolRate 26667 KSpS. Polarity - Vertical. LNBLow - 9750 ÌÃö, LNBHi - 10600 ÌÃö. Íñòàãüòå äàèí÷èó 22È Auto, LNBPow - Power On, Diseqc - Diseqc NULL. Íñòàãüòå äàèí÷èó DVBS2, Modu (modulation) - NBC_8PSK, FEC - 3/4. Íàæìèòå èííèó "Lock TP". Èàðòå ïèèàæàò ñèãíàë. ÷óíãó ïðè çàíõñèå ïíãðàòèííèè ñèñòåìó ïðíãðàìíà ïí óíãàãèáèè èàðòèè çàãðàðàæàñü ààòèàòè÷èèè - ïñòàãüòå äàèí÷èó "Start and hide". Íàæìèòå èííèó "Save".
3. Â ïèãèèòèíü íèíã äããèèòå íàçãàíèå ñíóóíèèè, ãðàãí, íàæìèòå èííèó "Î".
4. Âí âèèàãèå MAC Filter ïñòàãüòå äàèí÷èó íà Manual è äããèèòå íàè àãðãñ èíòèðóé ïðèèèãí à ïèèèèèè. Íàæìèòå èííèó Save.

: Çàõâàò ñèãíàèä, íà ïðèìáðå Omicom SS4

5. Áíéääèòá âí âèèääèó "IP Over DVB". Á îéíá PID value áääääèòá Ààø ìèä ïäíèñèè (4154). Áääääèòá áãí â äãñyòè÷íì âèää, íàæèèòá êííèó "Insert Pid".

6. Ààø ìèä ïñyâèòñy â ñíèñèå.

Ñ óâàæáíèàì Ðàäóãà-Èíòáðíàò.

© Íáðàùààì

íñííáíá áíèìàíèä êíèèää, êííèóðáíòíá è ïíèúçíáàòáèéé íà òí, ÷òí ïðè öèèèðíááíèè è ðàçíáùáíèè äàííúò ìàòáðèèèíá, ññúèèä íà íòèèèèèúíúé ñàéò ïðíàèéääðà «Ðàäóãà-Èíòáðíàò» íáyçàòáèüíà.

Unique solution ID: #1796

Ííóáèèèíáèè: Áðò, ì

Íññèääíèèá íáííèèèèèè: 2010-09-30 13:23